

Keilriemenscheiben für zylindrische Bohrung DIN 2211

Profil SPA / 13

Wirk- durchmesser	Anzahl der Rillen	Ausführung	Gewicht kg	Fertigbohrung d max - mm	Nabenlänge mm
50*	1	○	0,3	18	34
	2	○	0,5	18	49
	3	○	0,6	18	47
56*	1	○	0,4	20	34
	2	○	0,6	20	49
	3	○	0,7	20	47
63*	1	○	0,5	25	34
	2	○	0,8	25	49
	3	○	0,9	25	47
	4	○	1,2	25	60
	5	○	1,5	25	70
71*	1	○	0,5	25	34
	2	○	0,9	28	49
	3	○	1,0	32	42
	4	○	1,5	32	60
	5	○	1,8	32	70
75*	1	○	0,5	24	34
	2	○	1,0	24	49
	3	○	1,1	24	42
	4	○	1,8	24	60
	5	○	1,9	28	82
80*	1	○	0,6	28	34
	2	○	1,0	32	49
	3	○	1,2	38	42
	4	○	1,9	38	60
	5	○	2,0	38	55
85*	1	○	0,6	24	34
	2	○	1,2	28	49
	3	○	1,4	28	42
	4	○	2,0	28	53
	5	○	2,2	32	55
90	1	○	0,9	28	34
	2	○	1,5	32	49
	3	○	1,6	38	42
	4	○	2,2	42	53
	5	○	2,5	42	67
95	1	○	0,8	28	34
	2	○	1,6	28	49
	3	○	1,9	28	42
	4	○	2,5	32	53
	5	○	2,8	35	67

* Nur für Profil 13

Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5
Kranzbreite b ₂ mm	20	35	50	67	82
Material: EN - GJL 200 - DIN EN 1561					

●	Vollscheibe
○	Bodenscheibe
✘	Armscheibe

Keilriemenscheiben sind auch nach Zeichnung oder Kundenwunsch lieferbar !

Keilriemenscheiben für zylindrische Bohrung DIN 2211

Profil SPA / 13

Wirk- durchmesser	Anzahl der Rillen	Ausführung	Gewicht kg	Fertigbohrung d max - mm	Nabenlänge mm
100	1	○	0,8	28	34
	2	○	1,4	32	49
	3	○	2,0	38	52
	4	○	2,7	42	53
	5	○	3,1	42	60
106	1	○	0,9	28	34
	2	○	1,7	28	49
	3	○	2,2	32	42
	4	○	3,2	32	53
	5	○	3,9	35	60
112	1	○	1,1	28	34
	2	○	1,8	38	49
	3	○	2,4	38	42
	4	○	3,4	42	53
	5	○	4,0	42	60
118	1	○	1,1	32	34
	2	○	1,8	38	49
	3	○	2,4	42	52
	4	○	3,4	42	53
	5	○	4,1	48	65
125	1	○	1,4	32	34
	2	○	1,9	38	49
	3	○	2,6	42	42
	4	○	3,5	42	43
	5	○	4,4	48	65
132	1	○	1,5	32	34
	2	○	2,2	38	49
	3	○	2,6	42	42
	4	○	3,6	42	53
	5	○	4,8	48	65
140	1	○	1,5	32	34
	2	○	2,3	38	49
	3	○	2,6	42	52
	4	○	3,7	42	53
	5	○	5,0	48	65
150	1	✘	1,6	38	36
	2	✘	2,6	38	49
	3	○	3,0	42	42
	4	○	4,0	42	53
	5	○	5,2	48	65

Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5
Kranzbreite b ₂ mm	20	35	50	67	82
Material: EN - GJL 200 - DIN EN 1561					

●	Vollscheibe
○	Bodenscheibe
✘	Armscheibe

Keilriemenscheiben sind auch nach Zeichnung oder Kundenwunsch lieferbar !

Keilriemenscheiben für zylindrische Bohrung DIN 2211

Profil SPA / 13

Wirk- durchmesser	Anzahl der Rillen	Ausführung	Gewicht kg	Fertigbohrung d max - mm	Nabenlänge mm
160	1	X	1,8	38	36
	2	X	2,4	38	49
	3	X	2,8	42	42
	4	○	3,6	48	60
	5	○	5,5	48	70
170	1	X	2,0	35	36
	2	X	2,9	35	49
	3	X	3,2	35	42
	4	X	4,2	35	60
	5	X	5,8	38	70
180	1	X	2,0	38	36
	2	X	3,2	42	49
	3	X	3,6	42	42
	4	X	4,7	48	60
	5	X	6,1	48	70
190	1	X	2,0	38	36
	2	X	3,2	42	49
	3	X	4,0	42	42
	4	X	5,2	48	60
	5	X	6,3	48	70
200	1	X	2,4	38	36
	2	X	2,9	42	49
	3	X	4,2	48	42
	4	X	5,0	55	60
	5	X	6,5	55	70
212	1	X	2,7	40	36
	2	X	3,4	42	49
	3	X	4,4	42	42
	4	X	5,7	42	60
	5	X	6,9	42	70
225	1	X	2,8	40	36
	2	X	3,9	42	49
	3	X	4,6	42	42
	4	X	6,5	42	60
	5	X	7,3	42	70
236	1	X	3,3	38	36
	2	X	4,1	42	49
	3	X	4,9	48	47
	4	X	6,2	55	60
	5	X	7,5	55	70
250	1	X	3,4	42	36
	2	X	4,3	48	49
	3	X	5,3	48	47
	4	X	7,0	55	60
	5	X	7,9	60	70

Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5
Kranzbreite b ₂ mm	20	35	50	67	82
Material: EN - GJL 200 - DIN EN 1561					

●	Vollscheibe
○	Bodenscheibe
X	Armscheibe

Keilriemenscheiben für zylindrische Bohrung DIN 2211

Profil SPA / 13

Wirk- durchmesser	Anzahl der Rillen	Ausführung	Gewicht kg	Fertigbohrung d max	Nabenlänge mm
280	1	X	3,9	42	44
	2	X	5,4	48	53
	3	X	6,5	48	47
	4	X	8,5	55	60
	5	X	9,9	60	70
300	1	X	4,3	48	44
	2	X	5,9	48	53
	3	X	7,5	55	47
	4	X	9,8	55	60
	5	X	11,3	60	70
315	1	X	4,8	48	44
	2	X	6,6	48	53
	3	X	8,8	55	47
	4	X	11,1	55	60
	5	X	12,5	60	70
355	1	X	5,5	48	44
	2	X	7,7	55	53
	3	X	9,6	55	47
	4	X	11,8	55	60
	5	X	13,8	60	70
400	1	X	6,9	50	50
	2	X	8,8	55	53
	3	X	12,5	60	47
	4	X	12,4	60	67
	5	X	15,9	60	82
450	1	X	7,5	55	50
	2	X	9,4	55	53
	3	X	12,2	60	47
	4	X	14,2	65	67
	5	X	18,3	65	82
500	1	X	10,5	55	50
	2	X	11,7	55	55
	3	X	13,5	60	60
	4	X	16,3	65	67
	5	X	22,8	65	82
560	1	X	13,1	55	60
	2	X	14,0	55	60
	3	X	15,6	60	74
	4	X	19,4	65	67
	5	X	24,5	65	82

Anzahl der Rillen	1	2	3	4	5
Kranzbreite b ₂ mm	20	35	50	67	82
Material: EN - GJL 200 - DIN EN 1561					

●	Vollscheibe
○	Bodenscheibe
X	Armscheibe

Keilriemenscheiben sind auch nach Zeichnung oder Kundenwunsch lieferbar !