

Keilriemenscheiben für zylindrische Bohrung DIN 2211

Profil SPZ / 10

Wirk- durchmesser	Anzahl der Rillen	Ausführung	Gewicht kg	Fertigbohrung d max - mm	Nabellänge mm
45*	1	○	0,2	16	24
	2	○	0,3	16	35
	3	○	0,4	16	35
50*	1	○	0,3	20	24
	2	○	0,4	20	35
	3	○	0,5	20	40
56*	1	○	0,3	20	24
	2	○	0,5	25	35
	3	○	0,7	25	40
63	1	○	0,3	25	24
	2	○	0,6	25	35
	3	○	0,9	25	40
71	1	○	0,3	25	24
	2	○	0,6	25	35
	3	○	1,0	30	40
75	1	○	0,4	24	24
	2	○	0,6	24	35
	3	○	1,1	28	40
80	1	○	0,4	25	24
	2	○	0,7	30	35
	3	○	1,1	38	40
85	1	○	0,3	25	24
	2	○	0,7	30	35
	3	○	1,1	38	35
90	1	○	0,4	25	24
	2	○	0,8	30	35
	3	○	1,2	38	38
95	1	○	0,4	28	24
	2	○	0,8	28	35
	3	○	1,2	38	38
100	1	○	0,5	28	24
	2	○	0,9	30	35
	3	○	1,3	38	38
106	1	○	0,5	28	24
	2	○	1,0	30	35
	3	○	1,3	38	38
112	1	○	0,5	28	24
	2	○	1,0	30	35
	3	○	1,4	38	38
118	1	○	0,6	28	24
	2	○	1,1	38	35
	3	○	1,5	38	38
125	1	○	0,7	38	24
	2	○	1,2	38	35
	3	○	1,6	38	40

* Nur für Profil 10

Anzahl der Rillen	1	2	3
Kranzbreite b ₂ mm	16	28	40
Material: EN - GJL 200 - DIN EN 1561			

●	Vollscheibe
○	Bodenscheibe
✕	Armscheibe

Keilriemenscheiben für zylindrische Bohrung DIN 2211

Profil SPZ / 10

Wirk- durchmesser	Anzahl der Rillen	Ausführung	Gewicht kg	Fertigbohrung d max	Nabellänge mm
132	1	○	0,8	30	24
	2	○	1,3	38	35
	3	○	1,6	40	40
140	1	○	0,9	28	24
	2	○	1,4	38	38
	3	○	1,7	38	40
150	1	X	1,1	28	24
	2	○	1,5	38	38
	3	○	1,9	38	40
160	1	X	1,2	32	30
	2	X	1,6	38	38
	3	X	2,4	42	40
170	1	X	1,7	40	30
	2	X	1,9	40	38
	3	X	3,0	42	40
180	1	X	2,1	32	30
	2	X	3,1	38	38
	3	X	3,5	42	40
190	1	X	2,3	35	30
	2	X	2,4	35	38
	3	X	4,0	35	40
200	1	X	2,4	32	38
	2	X	2,9	38	38
	3	X	4,5	42	40
212	1	X	2,6	35	30
	2	X	4,3	35	38
	3	X	5,0	38	40
225	1	X	2,8	32	38
	2	X	4,8	38	38
	3	X	5,3	42	40
250	1	X	3,3	32	38
	2	X	4,0	38	38
	3	X	6,0	42	40
280	1	X	3,9	35	34
	2	X	5,2	42	38
	3	X	7,0	48	40
315	1	X	4,4	35	34
	2	X	6,8	42	38
	3	X	8,3	48	40
355	1	X	4,6	35	34
	2	X	8,0	42	40
	3	X	10,0	48	45

Anzahl der Rillen	1	2	3
Kranzbreite b ₂ mm	16	28	40
Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561			

●	Vollscheibe
○	Bodenscheibe
X	Armscheibe

Keilriemenscheiben sind auch nach Zeichnung oder Kundenwunsch lieferbar !