

## Keilrippenriemenscheiben für TL-Buchsen / Poly V

### Profil PJ – Teilung/Rillenabstand 2,34 mm

Db	Anzahl der Rillen	Material	TL-Buchse	Fig.	f mm	Kb mm	L mm	R mm	J mm	N mm	d mm
20	4	GG	---	1	3,24	22,5	---	---	---	---	5
	8	GG	---	1	3,31	32,0	---	---	---	---	5
	12	GG	---	1	3,38	41,5	---	---	---	---	5
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	5
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	5
25	4	GG	---	1	3,24	22,5	---	---	---	---	5
	8	GG	---	1	3,31	32,0	---	---	---	---	5
	12	GG	---	1	3,38	41,5	---	---	---	---	5
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	5
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	5
30	4	GG	---	1	3,24	22,5	---	---	---	---	9,5
	8	GG	---	1	3,31	32,0	---	---	---	---	9,5
	12	GG	---	1	3,38	41,5	---	---	---	---	9,5
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	9,5
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	9,5
35	4	GG	---	1	3,24	22,5	---	---	---	---	9,5
	8	GG	---	1	3,31	32,0	---	---	---	---	9,5
	12	GG	---	1	3,38	41,5	---	---	---	---	9,5
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	9,5
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	9,5
40	4	GG	---	1	3,24	22,5	---	---	---	---	12,0
	8	GG	---	1	3,31	32,0	---	---	---	---	12,0
	12	GG	---	1	3,38	41,5	---	---	---	---	12,0
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	12,0
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	12,0
45	4	GG	---	1	3,24	22,5	---	---	---	---	12,0
	8	GG	---	1	3,31	32,0	---	---	---	---	12,0
	12	GG	---	1	3,38	41,5	---	---	---	---	12,0
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	12,0
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	12,0
50	4	GG	---	1	3,24	22,5	---	---	---	---	12,0
	8	GG	---	1	3,31	32,0	---	---	---	---	12,0
	12	GG	---	1	3,38	41,5	---	---	---	---	12,0
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	12,0
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	12,0
56	4	GG	1108	7	3,24	22,5	23,0	9,5	---	50	---
	8	GG	1108	3	3,31	32,0	---	---	---	---	---
	12	GG	---	1	3,38	41,5	---	---	---	---	12,0
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	12,0
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	12,0
60	4	GG	1108	7	3,24	22,5	23,0	9,5	---	---	---
	8	GG	1108	3	3,31	32,0	---	---	---	---	---
	12	GG	1108	2	3,38	41,5	23,0	9,5	45	---	---
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	12,0
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	12,0

Techn. Angaben zu den TL-Spannbuchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 80 – 82.

Material GG in den Güten GG20 bis GG25

Auswuchtgüte gem. ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchm. werden stat. gewuchtet.

## Keilrippenriemenscheiben für TL-Buchsen / Poly V

### Profil PJ – Teilung/Rillenabstand 2,34 mm

Db	Anzahl der Rillen	Material	TL-Buchse	Fig.	f mm	Kb mm	L mm	R mm	J mm	N mm	d mm
63	4	GG	1108	7	3,24	22,5	23,0	9,5	---	---	---
	8	GG	1108	3	3,31	32,0	---	---	---	---	---
	12	GG	1108	2	3,38	41,5	23,0	9,5	45	---	---
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	12,0
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	12,0
67	4	GG	1108	7	3,24	22,5	23,0	9,5	---	---	---
	8	GG	1108	3	3,31	32,0	---	---	---	---	---
	12	GG	1108	2	3,38	41,5	23,0	9,5	51	---	---
	16	GG	---	1	3,45	51,0	---	---	---	---	12,0
	20	GG	---	1	3,77	61,0	---	---	---	---	12,0
71	4	GG	1108	7	3,24	13,5	23,0	9,5	60	---	---
	8	GG	1108	3	3,31	23,0	---	---	---	---	---
	12	GG	1108	2	3,38	32,5	23,0	9,5	---	55	---
	16	GG	1215	3	3,45	42,0	---	---	---	55	---
	20	GG	1215	2	3,77	42,0	42,0	10,0	---	55	---
75	4	GG	1108	7	3,24	13,5	23,0	9,5	---	60	---
	8	GG	1108	3	3,31	23,0	---	---	---	---	---
	12	GG	1210	2	3,38	32,5	26,0	6,5	59	---	---
	16	GG	1610	2	3,45	42,0	26,0	16,0	59	---	---
	20	GG	1615	2	3,77	42,0	42,0	10,0	59	---	---
80	4	GG	1310	7	3,24	13,5	26,0	12,5	---	70	---
	8	GG	1310	7	3,31	23,0	26,0	3,0	---	70	---
	12	GG	1610	2	3,38	32,5	26,0	6,5	64	---	---
	16	GG	1610	2	3,45	42,0	26,0	16,0	64	---	---
	20	GG	1510	2	3,77	42,0	42,0	10,0	64	---	---
85	4	GG	1310	7	3,24	13,5	26,0	12,5	---	70	---
	8	GG	1310	7	3,31	23,0	26,0	3,0	---	70	---
	12	GG	1610	2	3,38	32,5	26,0	6,5	69	---	---
	16	GG	1610	2	3,45	42,0	26,0	16,0	69	---	---
	20	GG	1615	2	3,77	42,0	42,0	10,0	69	---	---
90	4	GG	1610	7	3,24	13,5	26,0	12,5	---	82	---
	8	GG	1610	7	3,31	23,0	26,0	3,0	---	82	---
	12	GG	1610	2	3,38	32,5	26,0	6,5	74	---	---
	16	GG	1610	2	3,45	42,0	26,0	16,0	74	---	---
	20	GG	1615	2	3,77	42,0	42,0	10,0	74	---	---
95	4	GG	1610	7	3,24	13,5	26,0	12,5	---	82	---
	8	GG	1610	7	3,31	23,0	26,0	3,0	---	82	---
	12	GG	1610	2	3,38	32,5	26,0	6,5	79	---	---
	16	GG	1610	2	3,45	42,0	26,0	16,0	79	---	---
	20	GG	1615	2	3,77	42,0	42,0	10,0	79	---	---
100	4	GG	1610	7	3,24	13,5	26,0	12,5	---	82	---
	8	GG	1610	7	3,31	23,0	26,0	3,0	---	82	---
	12	GG	1610	2	3,38	32,5	26,0	6,5	82	---	---
	16	GG	1610	2	3,45	42,0	26,0	16,0	82	---	---
	20	GG	1615	2	3,77	42,0	42,0	10,0	82	---	---

Techn. Angaben zu den TL-Spannbuchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 80 – 82.

Material GG in den Güten GG20 bis GG25

Auswuchtgüte gem. ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchm. werden stat. gewuchtet.

## Keilrippenriemenscheiben für TL-Buchsen / Poly V

### Profil PJ – Teilung/Rillenabstand 2,34 mm

Db	Anzahl der Rillen	Material	TL-Buchse	Fig.	f mm	Kb mm	L mm	R mm	J mm	N mm	d mm
106	4	GG	1610	7	3,24	13,5	26,0	12,5	---	88	---
	8	GG	1610	7	3,31	23,0	26,0	3,0	---	88	---
	12	GG	1610	2	3,38	32,5	26,0	6,5	88	---	---
	16	GG	1610	2	3,45	42,0	26,0	16,0	88	---	---
	20	GG	1615	2	3,77	42,0	42,0	10,0	88	---	---
112	4	GG	1610	7	3,24	13,5	26,0	12,5	---	90	---
	8	GG	1610	7	3,31	23,0	26,0	3,0	---	90	---
	12	GG	1610	2	3,38	32,5	26,0	0,5	94	---	---
	16	GG	1610	2	3,45	42,0	26,0	10,0	94	---	---
	20	GG	1615	2	3,77	42,0	42,0	20,0	94	---	---
118	4	GG	1610	7	3,24	13,5	26,0	12,5	---	90	---
	8	GG	1610	7	3,31	23,0	26,0	3,0	---	90	---
	12	GG	2012	2	3,38	32,5	32,0	0,5	98	---	---
	16	GG	2012	2	3,45	42,0	32,0	10,0	98	---	---
	20	GG	2012	2	3,77	42,0	32,0	7,0	98	---	---
125	4	GG	1610	8	3,24	13,5	26,0	12,5	109	90	---
	8	GG	1610	8	3,31	23,0	26,0	3,0	109	90	---
	12	GG	2012	2	3,38	32,5	32,0	0,8	105	---	---
	16	GG	2012	2	3,45	42,0	32,0	10,0	105	---	---
	20	GG	2012	2	3,77	42,0	32,0	7,0	105	---	---
132	4	GG	1610	8	3,24	13,5	26,0	12,5	116	90	---
	8	GG	1610	8	3,31	23,0	26,0	3,0	116	90	---
	12	GG	2012	2	3,38	32,5	32,0	12,5	112	---	---
	16	GG	2012	2	3,45	42,0	32,0	3,0	112	---	---
	20	GG	2517	2	3,77	42,0	45,0	7,0	112	---	---
140	4	GG	1610	8	3,24	13,5	26,0	18,5	124	90	---
	8	GG	1610	8	3,31	23,0	26,0	9,0	124	90	---
	12	GG	2517	7	3,38	32,5	45,0	12,5	---	120	---
	16	GG	2517	7	3,45	42,0	45,0	3,0	---	120	---
	20	GG	2517	2	3,77	42,0	45,0	7,0	124	---	---
160	4	GG	2012	8	3,24	13,5	32,0	9,25	144	110	---
	8	GG	2012	8	3,31	23,0	32,0	4,50	144	100	---
	12	GG	2517	8	3,38	32,5	45,0	6,25	140	120	---
	16	GG	2517	8	3,45	42,0	45,0	1,50	140	120	---
	20	GG	2517	2	3,77	42,0	45,0	3,50	140	---	---
180	4	GG	2012	6	3,24	13,5	32,0	9,25	164	110	---
	8	GG	2012	6	3,31	23,0	32,0	4,50	164	110	---
	12	GG	2517	6	3,38	32,5	45,0	6,25	160	120	---
	16	GG	2517	6	3,45	42,0	45,0	1,50	160	120	---
	20	GG	2517	5	3,77	42,0	45,0	3,50	160	120	---
200	4	GG	2012	6	3,24	13,5	32,0	9,25	85	110	---
	8	GG	2012	6	3,31	23,0	32,0	4,50	85	110	---
	12	GG	2517	6	3,38	32,5	45,0	6,25	180	120	---
	16	GG	2517	6	3,45	42,0	45,0	1,50	180	120	---
	20	GG	2517	5	3,77	42,0	45,0	3,50	180	120	---

Techn. Angaben zu den TL-Spannbuchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 80 – 82.

Material GG in den Güten GG20 bis GG25

Auswuchtgüte gem. ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchm. werden stat. gewuchtet.

## Keilrippenriemenscheiben für TL-Buchsen / Poly V

### Profil PJ – Teilung/Rillenabstand 2,34 mm

Db	Anzahl der Rillen	Material	TL-Buchse	Fig.	f mm	Kb mm	L mm	R mm	J mm	N mm	d mm
224	4	GG	2012	6	3,24	13,5	26,0	12,5	208	110	---
	8	GG	2012	6	3,31	23,0	26,0	3,0	208	110	---
	12	GG	2517	6	3,38	32,5	26,0	6,5	208	120	---
	16	GG	2517	6	3,45	42,0	26,0	16,0	204	120	---
	20	GG	2517	5	3,77	42,0	42,0	10,0	204	120	---
250	4	GG	2012	9	3,24	13,5	26,0	12,5	234	110	---
	8	GG	2012	9	3,31	23,0	26,0	3,0	234	110	---
	12	GG	2517	6	3,38	32,5	26,0	0,5	230	120	---
	16	GG	2517	6	3,45	42,0	26,0	10,0	230	120	---
	20	GG	2517	5	3,47	42,0	42,0	20,0	230	120	---
280	4	GG	2012	9	3,24	13,5	26,0	12,5	264	110	---
	8	GG	2012	9	3,31	23,0	26,0	3,0	264	110	---
	12	GG	2517	9	3,38	32,5	32,0	0,5	260	120	---
	16	GG	2517	9	3,45	42,0	32,0	10,0	260	120	---
	20	GG	2517	10	3,47	42,0	32,0	7,0	260	120	---
315	4	GG	2012	9	3,24	13,5	26,0	12,5	299	110	---
	8	GG	2012	9	3,31	23,0	26,0	3,0	299	110	---
	12	GG	2517	9	3,38	32,5	32,0	0,8	295	120	---
	16	GG	2517	9	3,45	42,0	32,0	10,0	295	120	---
	20	GG	2517	10	3,77	42,0	32,0	7,0	295	120	---
355	4	GG	2517	9	3,24	13,5	45,0	15,70	239	120	---
	8	GG	2517	9	3,31	23,0	45,0	11,00	239	120	---
	12	GG	2517	9	3,38	32,5	45,0	6,25	335	120	---
	16	GG	3020	9	3,45	42,0	52,0	5,00	335	146	---
	20	GG	3020	10	3,77	42,0	52,0	---	335	146	---
400	4	GG	2517	9	3,24	13,5	45,0	15,75	380	120	---
	8	GG	2517	9	3,31	23,0	45,0	11,00	380	120	---
	12	GG	2517	9	3,38	32,5	45,0	6,25	380	120	---
	16	GG	3020	9	3,45	42,0	52,0	5,00	380	146	---
	20	GG	3020	10	3,47	42,0	52,0	---	380	146	---

Techn. Angaben zu den TL-Spannbuchsen entnehmen Sie bitte den Seiten 80 – 82.

Material GG in den Güten GG20 bis GG25

Auswuchtgüte gem. ISO 1940/VDI 2060; Scheiben größer 125 mm Durchm. werden stat. gewuchtet.

Keilrippenscheiben sind auch nach Zeichnung oder Kundenwunsch lieferbar!