

Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184

Profil 5		Profil 6 / Y		Profil 8	
Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
160	171	240*	255*	315	335
185*	196*	250*	265*	355*	375*
190*	201*	260*	275*	375*	395*
236*	247*	265*	280*	385*	405*
260*	271*	270	285	400*	420*
265*	276*	280	295	425*	445*
270	281	300	315	450*	470*
280	291	315	330	475*	495*
287*	298*	320*	335*	500*	520*
300	311	330*	345*	530*	550*
303*	314*	335	350	545*	565*
315	326	339	354	550*	570*
322	333	350*	365*	560*	580*
330*	341*	352	367	575*	595*
335	346	372*	387*	580*	600*
340	351	375	390	600*	620*
345*	356*	380*	395*	630*	650*
350*	361*	400	415	650*	670*
352	363	425	440	670*	690*
358*	369*	450	465	700*	720*
375	386	495	510	710*	730*
400	411	500*	515*	725*	745*
406*	417*	530	545	750*	770*
420*	431*	540*	555*	760*	780*
425	436	550*	565*	775*	795*
435*	446*	560	575	800*	820*
441	452	580*	595*	825	845
450	461	600	615	830	850
465*	476*	640*	655*	850	870
471*	482*	850	865	875	895
475*	486*	900*	915*	900	920
495*	506*			950	970
500*	511*			965	985
514*	525*			1000	1020
530	541			1012	1040
554*	565*			1050	1070
560*	671*			1075	1095
600	611			1120	1140
				1200	1220
				1250	1270

* Abmessungen in flankenoffen.
Zwischenlängen auf Anfrage.

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **10 x 6 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
Z 13	340	362
Z 14	355	372
Z 14 ³ / ₄	375	397
Z 15 ¹ / ₂	400	422
Z 16 ¹ / ₂	425	447
Z 17 ¹ / ₂	450	472
Z 18 ¹ / ₂	475	497
Z 19	480	502
Z 19 ¹ / ₂	500	522
Z 20	508	530
Z 20 ¹ / ₂	515	537
Z 20 ¹ / ₂	525	547
Z 21	530	552
Z 21 ¹ / ₂	540	562
Z 22	560	582
Z 22 ¹ / ₂	575	597
Z 23 ¹ / ₂	600	622
Z 24	610	632
Z 25	630	652
Z 25 ¹ / ₂	650	672
Z 26 ¹ / ₂	670	672
Z 27 ¹ / ₂	700	722
Z 28	710	732
Z 28 ¹ / ₂	725	747
Z 29	730	752
Z 29 ¹ / ₂	750	772
Z 30	765	787
Z 30 ¹ / ₂	775	797
Z 31 ¹ / ₂	800	822
Z 32	820	842
Z 32 ¹ / ₂	825	847
Z 33 ¹ / ₂	850	872
Z 34	865	887
Z 34 ¹ / ₂	875	897
Z 35 ¹ / ₂	900	922
Z 36 ¹ / ₂	925	947
Z 37 ¹ / ₂	950	972
Z 38 ¹ / ₂	975	997
Z 38 ³ / ₄	980	1002
Z 39 ¹ / ₂	1000	1022
Z 40	1016	1038
Z 40 ¹ / ₂	1030	1052
Z 41	1041	1063
Z 41 ¹ / ₂	1050	1072
Z 42	1060	1082
Z 42 ¹ / ₂	1080	1102
Z 43 ¹ / ₂	1100	1122

Profil **10 x 6 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
Z 44	1120	1142
Z 44 ¹ / ₂	1132	1154
Z 45	1150	1172
Z 46	1165	1187
Z 46 ¹ / ₂	1180	1202
Z 47	1194	1216
Z 48	1215	1237
Z 48 ¹ / ₂	1225	1247
Z 48 ¹ / ₂	1235	1257
Z 49	1250	1272
Z 49 ¹ / ₂	1262	1284
Z 50	1270	1292
Z 51	1285	1317
Z 52	1320	1342
Z 53	1346	1368
Z 53 ¹ / ₂	1365	1387
Z 54	1371	1393
Z 55	1400	1422
Z 56	1422	1444
Z 56 ¹ / ₂	1435	1457
Z 57	1450	1472
Z 58	1475	1497
Z 59	1500	1522
Z 60	1524	1546
Z 61	1550	1572
Z 62	1575	1597
Z 63	1600	1622
Z 64	1625	1648
Z 65	1651	1673
Z 66	1675	1697
Z 67	1700	1722
Z 68	1725	1747
Z 69	1750	1772
Z 70	1775	1797
Z 71	1800	1822
Z 73	1850	1872
Z 75	1900	1922
Z 78	1675	1997
Z 79	2000	2022
Z 83 ¹ / ₂	2120	2142
Z 88	2240	2262
Z 93	2360	2382
Z 98 ¹ / ₂	2500	2522

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
15 Stück od. ein Vielfaches.

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **13 x 8 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
A 16	407	437
A 18	457	487
A 19	480	510
A 20	508	538
A 21	535	565
A 22	560	590
A 22 ½	575	605
A 23	585	615
A 23 ½	600	630
A 24	610	640
A 24 ½	630	660
A 25	635	665
A 25 ½	650	680
A 26	660	690
A 26 ½	670	700
A 27	686	716
A 27 ½	700	730
A 28	710	740
A 29	730	760
A 29 ½	750	780
A 30	767	797
A 30 ½	775	805
A 31	787	817
A 31 ½	800	830
A 32	813	843
A 32 ½	825	855
A 33	841	871
A 33 ½	850	880
A 34	863	893
A 34 ½	875	905
A 35	889	919
A 35 ½	900	930
A 36	914	944
A 36 ½	925	955
A 37	940	970
A 37 ½	950	980
A 38	965	995
A 38 ½	975	1005
A 39	990	1020
A 39 ½	1000	1030
A 40	1016	1040
A 40 ½	1030	1060
A 41	1041	1071
A 41 ½	1050	1080
A 42	1060	1090
A 42 ½	1075	1105
A 43	1090	1120

Profil **13 x 8 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
A 43 ¼	1100	1130
A 43 ½	1105	1135
A 44	1120	1150
A 45	1143	1173
A 45 ½	1150	1180
A 46	1168	1198
A 46 ½	1180	1210
A 47	1190	1220
A 47 ½	1200	1230
A 48	1220	1250
A 48 ¼	1225	1255
A 48 ¾	1240	1270
A 49	1250	1280
A 50	1270	1300
A 51	1300	1330
A 52	1320	1350
A 53	1350	1380
A 54	1375	1405
A 55	1400	1430
A 56	1422	1452
A 57	1450	1480
A 58	1475	1505
A 59	1500	1530
A 60	1525	1555
A 61	1550	1580
A 62	1575	1605
A 63	1600	1630
A 64	1625	1655
A 65	1650	1680
A 66	1676	1706
A 67	1700	1730
A 68	1725	1755
A 69	1750	1780
A 70	1775	1805
A 71	1800	1830
A 72	1825	1855
A 73	1854	1884
A 74	1880	1910
A 75	1900	1930
A 76	1930	1960
A 77	1956	1986
A 78	1980	2010
A 79	2000	2030
A 80	2032	2062
A 81	2060	2090
A 82	2083	2113
A 83	2100	2130

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **13 x 8 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
A 83 ½	2120	2150
A 84	2134	2164
A 84 ½	2150	2180
A 85	2160	2190
A 86	2185	2215
A 86 ½	2200	2230
A 87	2210	2240
A 87 ½	2220	2250
A 88	2240	2270
A 89	2260	2290
A 90	2286	2316
A 93	2360	2390
A 96	2438	2468
A 97	2465	2494
A 98 ½	2500	2530
A 100	2540	2570
A 102	2591	2621
A 104	2650	2680
A 105	2667	2697
A 107	2725	2755
A 108	2743	2773
A 110	2800	2830
A 112	2845	2875
A 118	3000	3030
A 120	3048	3078
A 124	3150	3180
A 128	3250	3280
A 132	3350	3380
A 136	3454	3484
A 140	3550	3580
A 144	3658	3688
A 148	3750	3780
A 157 ½	4000	4030
A 167	4250	4280
A 187	4750	4780
A 197	5000	5030

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
15 Stück od. ein Vielfaches.

Profil **17 x 11 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
B 22 ½	570	610
B 24	615	655
B 25	630	670
B 25 ½	650	690
B 26 ½	670	710
B 27	686	726
B 28	710	750
B 28 ½	725	765
B 29 ½	750	790
B 30	762	802
B 30 ½	775	815
B 31	787	827
B 31 ½	800	840
B 32	813	853
B 32 ½	825	865
B 33	836	876
B 33 ½	850	890
B 34	864	904
B 34 ½	875	915
B 35	889	929
B 35 ½	900	940
B 36	914	954
B 36 ½	925	965
B 37	940	980
B 37 ½	950	990
B 38	965	1005
B 38 ½	975	1015
B 39	990	1030
B 39 ½	1000	1040
B 40	1016	1056
B 40 ½	1030	1070
B 41	1040	1080
B 41 ½	1050	1090
B 42	1060	1100
B 42 ½	1075	1115
B 43	1090	1130
B 43 ½	1100	1140
B 44	1120	1160
B 45	1150	1190
B 45 ½	1163	1203
B 46	1175	1215
B 46 ½	1180	1220
B 47	1190	1230
B 47 ½	1200	1240
B 48	1215	1255
B 48 ½	1225	1265
B 49	1250	1290

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **17 x 11 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
B 50	1275	1315
B 51	1300	1340
B 52	1320	1360
B 52 ½	1335	1375
B 53	1350	1390
B 53 ½	1360	1400
B 54	1372	1412
B 55	1400	1440
B 56	1422	1462
B 57	1450	1490
B 58	1473	1513
B 59	1500	1540
B 60	1525	1565
B 61	1550	1590
B 62	1575	1615
B 63	1600	1640
B 64	1625	1665
B 65	1650	1690
B 66	1676	1716
B 67	1700	1740
B 68	1725	1765
B 69	1750	1790
B 69 ½	1761	1801
B 70	1775	1815
B 71	1800	1840
B 72	1829	1869
B 73	1850	1890
B 74	1880	1920
B 75	1900	1940
B 76	1930	1970
B 77	1950	1990
B 78	1981	2021
B 79	2000	2040
B 80	2032	2072
B 81	2060	2100
B 82	2083	2123
B 83	2100	2140
B 83 ½	2120	2160
B 84	2130	2170
B 85	2160	2200
B 86	2185	2225
B 86 ½	2200	2240
B 87	2210	2550
B 88	2240	2280
B 89	2260	2300
B 90	2286	2326
B 90 ½	2300	2340

Profil **17 x 11 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
B 91	2310	2350
B 92	2330	2370
B 93	2360	2400
B 94	2380	2420
B 94 ½	2400	2440
B 95	2413	2453
B 96	2438	2478
B 96 ½	2450	2490
B 97	2465	2505
B 98	2490	2530
B 98 ½	2500	2540
B 99	2520	2560
B 100	2540	2580
B 101	2570	2610
B 102	2600	2640
B 103	2625	2665
B 104	2650	2690
B 105	2667	2707
B 106	2700	2740
B 108	2750	2790
B 110	2800	2840
B 112	2845	2885
B 114	2900	2940
B 116	2950	2990
B 118	3000	3040
B 120	3048	3088
B 122	3100	3140
B 124	3150	3190
B 126	3200	3240
B 128	3250	3290
B 130	3300	3340
B 132	3350	3390
B 134	3400	3440
B 135	3430	3470
B 136	3450	3490
B 138	3500	3540
B 140	3550	3590
B 142	3600	3640
B 144	3658	3698
B 146	3700	3740
B 148	3750	3790
B 151 ½	3850	3890
B 155 ½	3950	3990
B 157 ½	4000	4040
B 162	4115	4155
B 165	4200	4240
B 167	4250	4290

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **17 x 11 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
B 173	4395	4435
B 175	4450	4090
B 177	4500	4540
B 180	4572	4612
B 187	4750	4790
B 195	4953	4993
B 197	5000	5040
B 208 ½	5300	5340
B 210	5334	5374
B 220 ½	5600	5640
B 236	6000	6040
B 248	6300	6340
B 256	6500	6590
B 264	6700	6740
B 275	7000	7040
B 279 ½	7100	7140

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
15 Stück od. ein Vielfaches.

Profil **20 x 12,5 mm**

Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
900	950
950	1000
975	1025
1000	1050
1030	1080
1060	1110
1120	1170
1150	1200
1180	1230
1200	1250
1215	1265
1250	1300
1275	1325
1300	1350
1320	1370
1350	1400
1400	1450
1450	1500
1500	1550
1600	1650

Profil **20 x 12,5 mm**

Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
1650	1700
1700	1750
1750	1800
1775	1825
1800	1850
1875	1925
1900	1950
1925	1975
1950	2000
2000	2050
2050	2100
2120	2170
2200	2250
2240	2290
2360	2410
2500	2550
2600	2650
2650	2700
2800	2850
2900	2950
3000	3050
3150	3200
3250	3300
3350	3400
3540	3400
3550	3800
3650	3700
3750	3800
4000	4050
4250	4300
4500	4550
4750	4800
5000	5050
5300	5350
5600	5650
6000	6050
6300	6350
6700	6750
7100	7150
7500	7550
8000	8050

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
10 Stück od. ein Vielfaches.

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **22 x 14 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
C 33 ³ / ₄	858	920
C 37 ¹ / ₂	950	1012
C 39 ³ / ₄	1013	1075
C 43	1090	1152
C 46	1168	1230
C 48	1220	1282
C 49	1250	1312
C 51	1295	1357
C 52	1320	1382
C 53	1350	1412
C 54	1372	1434
C 55	1400	1462
C 56	1425	1487
C 59	1500	1562
C 60	1524	1586
C 61	1560	1622
C 62 ¹ / ₄	1583	1645
C 63	1600	1662
C 65	1650	1712
C 67	1700	1762
C 68	1727	1789
C 70	1778	1840
C 71	1798	1860
C 75	1900	1962
C 78	1978	2040
C 80	2032	2094
C 81	2057	2119
C 83	2108	2170
C 84	2134	2196
C 85	2159	2221
C 86	2184	2246
C 87	2208	2270
C 88	2235	2297
C 89	2261	2323
C 90	2286	2348
C 93	2360	2422
C 94	2388	2450
C 95	2413	2475
C 96	2438	2500
C 97	2462	2524
C 98	2500	2562
C 99	2525	2587
C 100	2540	2602
C 101	2560	2622
C 102	2591	2653
C 104	2642	2704
C 105	2667	2729

Profil **22 x 14 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
C 106	2692	2754
C 108	2750	2812
C 110	2800	2862
C 111	2818	2880
C 112	2845	2907
C 112 ¹ / ₂	2858	2920
C 114	2888	2950
C 115	2991	2983
C 116	2950	3012
C 117	2965	3027
C 118	3000	3062
C 120	3040	3110
C 124	3150	3212
C 126	3200	3262
C 128	3250	3312
C 130	3302	3364
C 132	3350	3412
C 134	3404	3466
C 136	3456	3518
C 138	3498	3560
C 140	3550	3612
C 142	3607	3669
C 144	3658	3720
C 147	3733	3795
C 148	3750	3812
C 150	3808	3870
C 153	3902	3964
C 158	4000	4062
C 160	4064	4126
C 161 ¹ / ₂	4100	4162
C 162	4115	4177
C 165	4193	4255
C 166	4216	4278
C 168	4267	4329
C 173	4394	4456
C 177	4500	4562
C 180	4572	4634
C 187	4750	4842
C 195	4953	5015
C 197	5000	5062
C 204	5182	5244
C 208	5300	5362
C 210	5334	5396
C 216	5486	5548
C 220	5550	5612
C 222	5600	5662
C 225	5678	5740

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **22 x 14 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
C 228	5753	5815
C 236	6000	6062
C 238	6045	6107
C 240	6062	6124
C 248	6263	6325
C 250	6300	6362
C 255	6438	6500
C 265	6700	6762
C 270	6822	6884
C 276	6973	7035
C 280	7100	7162
C 285	7203	7265
C 297	7500	7562
C 300	7582	7644
C 303	7650	7712
C 314	7976	8038
C 316	8000	8062
C 330	8382	8444
C 336	8500	8562
C 360	9107	9169
C 394	10000	10062
C 420	10632	10694
C 424	10733	10795

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
9 Stück od. ein Vielfaches.

Profil **25 x 16mm**

Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
1350	1410
1400	1460
1500	1560
1600	1660
1700	1760
1800	1860
1850	1910
1900	1960
1950	2020
2000	2060
2050	2110
2120	2180
2200	2260

Profil **25 x 16mm**

Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
2240	2300
2325	2385
2360	2420
2450	2510
2500	2560
2650	2710
2700	2760
2800	2860
2950	3010
3000	3060
3150	3210
3350	3410
3450	3510
3550	3610
3750	3810
3950	4010
4000	4060
4250	4310
4450	4510
4500	4560
4750	4810
5000	5060
5300	5360
5600	5660
6000	6060
6300	6360
6500	6560
6700	6760
7100	7160
7500	7560
8000	8060
8500	8560
9000	9060
9250	9310
9500	9560
10000	10060
10400	10460

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
8 Stück od. ein Vielfaches.

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **32 x 19 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
D 98	2500	2576
D 104	2650	2726
D 110	2800	2876
D 118	3000	3076
D 120	3048	3124
D 124	3150	3226
D 128	3251	3327
D 136	3454	3530
D 138	3475	3551
D 140	3550	3626
D 144	3658	3734
D 154	3914	3990
D 158	4013	4089
D 162	4115	4191
D 170	4310	4386
D 173	4394	4470
D 177	4500	4576
D 180	4572	4648
D 187	4750	4626
D 195	4953	5029
D 197	5000	5076
D 204	5182	5258
D 205	5209	5285
D 207	5259	5335
D 210	5334	5410
D 223	5600	5676
D 225	5659	5735
D 226	5940	6016
D 240	6039	6115
D 248	6244	6320
D 250	6594	6370
D 255	6424	6500
D 266	6700	6776
D 270	6804	6880
D 282	7100	7176
D 285	7184	7260
D 298	7500	7576
D 300	7565	7641
D 314	7924	8000
D 316	7974	8050
D 326	8224	8300
D 330	8329	8405
D 345	8709	8785
D 360	9090	9166
D 390	9849	9925
D 394	10000	10076
D 420	10624	10700

Profil **32 x 19 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
D 441	11200	11276
D 480	12139	12215
D 510	12897	12973
D 540	13659	13735
D 600	15184	15260

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
6 Stück od. ein Vielfaches.

Profil **40 x 25 mm**

Typ	Li = Innenlänge mm	Lw = LD Richtlänge mm
E 180	4575	4680
E 197	5000	5105
E 220	5600	5705
E 226	5660	5765
E 240	6015	6120
E 248	6220	6325
E 280	7100	7205
E 285	7160	7265
E 295	7500	7605
E 300	7540	7645
E 316	7950	8055
E 330	8305	8410
E 345	8685	8790
E 354	9000	9105
E 360	9065	9170
E 394	9930	10035
E 420	10600	10705
E 441	11200	11305
E 480	12115	12220
E 492	12500	12605
E 540	13635	13740
E 600	15160	15265

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
5 Stück od. ein Vielfaches.

Klassischer Keilriemen, ummantelt DIN 2215 / ISO 4184

Profil **45 x 20** mm

Typ	Li = Innenlänge mm
45	2000
45	2300
45	2500
45	2650
45	2750
45	2850
45	3000
45	3150
45	3250
45	3300
45	3500
45	3750
45	4000

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
5 Stück od. ein Vielfaches.

Profil **50 x 20** mm

Typ	Li = Innenlänge mm
50	2000
50	2050
50	2150
50	2300
50	2500
50	2650
50	2750
50	2850
50	2870
50	3000
50	3150
50	3250
50	3300
50	3500
50	3670
50	3750
50	3950
50	4000

Mindestabnahmemenge
für nicht in der Liste auf-
geführte Abmessungen:
4 Stück od. ein Vielfaches.

Gebhard Biehal