

## Keilrippenriemen / Poly-V - Profil PH / PJ

Profil PH		Profil PH		Profil PH	
Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ
698	275 H	1096	431 H	1333	525 H
735	289 H	1168	460 H	1371	540 H
762	300 H	1194	470 H	1397	550 H
813	320 H	1200	472 H	1439	567 H
858	338 H	1222	481 H	1475	581 H
864	340 H	1230	484 H	1600	630 H
886	349 H	1262	497 H	1854	730 H
955	376 H	1270	500 H	1895	746 H
965	380 H	1285	506 H	1915	754 H
975	384 H	1290	508 H	1930	760 H
990	390 H	1301	512 H	1956	770 H
1016	400 H	1309	515 H	1992	784 H
1080	425 H	1316	518 H	2083	820 H
1092	430 H	1321	520 H	2155	848 H

Profil PH - keine Lagerware

Profil PJ		Profil PJ		Profil PJ	
Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ
280	110 J	965	380 J	1428	562 J
330	130 J	1016	400 J	1439	567 J
356	140 J	1092	430 J	1475	581 J
362	143 J	1105	435 J	1549	610 J
381	150 J	1110	437 J	1600	630 J
406	160 J	1123	442 J	1651	650 J
414	163 J	1130	445 J	1663	655 J
432	170 J	1150	453 J	1752	690 J
457	180 J	1168	460 J	1780	700 J
483	190 J	1194	470 J	1854	730 J
508	200 J	1200	473 J	1895	746 J
559	220 J	1222	481 J	1910	752 J
584	230 J	1224	490 J	1915	754 J
510	240 J	1262	497 J	1930	760 J
560	260 J	1270	500 J	1956	770 J
711	280 J	1285	506 J	1965	774 J
723	285 J	1301	512 J	1981	780 J
737	290 J	1309	515 J	1992	784 J
762	300 J	1316	518 J	2083	820 J
813	320 J	1321	520 J	2155	848 J
836	329 J	1333	525 J	2210	870 J
864	340 J	1335	534 J	2337	920 J
914	360 J	1371	540 J	2489	980 J
955	376 J	1397	550 J		

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## Keilrippenriemen / Poly-V - PK / PL

Profil PK		Profil PK		Profil PK	
Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ
630	248 K	1150	453 K	1655	652 K
648	255 K	1165	459 K	1690	665 K
698	275 K	1190	468 K	1755	691 K
730	287 K	1200	472 K	1854	730 K
775	305 K	1222	481 K	1885	742 K
800	315 K	1230	484 K	1930	760 K
812	320 K	1245	490 K	1956	770 K
830	327 K	1270	500 K	1980	780 K
865	340 K	1285	506 K	2030	799 K
875	345 K	1290	508 K	2040	807 K
890	350 K	1321	520 K	2080	820 K
913	360 K	1330	524 K	2120	835 K
920	362 K	1345	530 K	2145	844 K
940	370 K	1371	540 K	2170	854 K
954	376 K	1397	550 K	2235	880 K
962	378 K	1439	567 K	2255	888 K
990	390 K	1460	575 K	2362	830 K
1015	400 K	1520	598 K	2640	969 K
1080	425 K	1560	614 K	2515	990 K
1090	430 K	1570	618 K	2743	1080 K
1125	443 K	1600	630 K	2845	1120 K

Profil PL		Profil PL		Profil PL	
Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ
954	375 L	1943	765 L	2921	1150 L
991	390 L	1981	780 L	2997	1180 L
1075	423 L	2020	795 L	3086	1215 L
1194	470 L	2070	815 L	3124	1230 L
1270	500 L	2096	825 L	3289	1295 L
1333	525 L	2134	840 L	3327	1310 L
1371	540 L	2197	865 L	3492	1375 L
1397	550 L	2235	880 L	3696	1455 L
1422	560 L	2324	915 L	4051	1595 L
1562	615 L	2362	930 L	4191	1650 L
1613	635 L	2476	975 L	4470	1760 L
1664	655 L	2515	990 L	4622	1820 L
1715	675 L	2705	1065 L	5029	1980 L
1764	695 L	2743	1080 L	5385	2120 L
1803	710 L	2845	1120 L	6096	2400 L
1841	725 L	2895	1140 L		

Weitere Abmessungen **PK / PL** auf Anfrage.

## Keilrippenriemen / Poly-V - Profil PM

Profil PM		Profil PM		Profil PM	
Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ	Bezugslänge mm	Typ
2286	900 M	3734	1470 M	8408	3310 M
2388	940 M	4089	1610 M	9169	3610 M
2515	990 M	4191	1650 M	9931	3910 M
2693	1060 M	4470	1760 M	10693	4210 M
2832	1115 M	4648	1830 M	12217	4810 M
2921	1150 M	5029	1980 M	13741	5410 M
3010	1185 M	5410	2130 M	15266	6010 M
3124	1230 M	6121	2410 M	16748	6600 M
3327	1310 M	6883	2710 M		
3531	1390 M	6746	3010 M		

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Gebhard Biehal