

## Kraftbänder mit Schmalkeilriemen

Profil <b>3V / 9J</b>		Profil <b>5V / 15J</b>		Profil <b>8V / 25J</b>	
Typ	Außenlänge mm	Typ	Außenlänge mm	Typ	Außenlänge mm
3V 450	9J 1143	5V 530	15J 1346	8V 1000	25J 2540
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1060	25J 2692
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1120	25J 2845
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1180	25J 2997
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1250	25J 3175
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1320	25J 3353
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1400	25J 3556
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1500	25J 3810
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1600	25J 4064
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1700	25J 4318
3V 750	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1800	25J 4572
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1900	25J 4826
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 2000	25J 5080
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2120	25J 5335
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2240	25J 5690
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2360	25J 5694
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3352	8V 2500	25J 6350
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2650	25J 6731
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2800	25J 7112
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 3000	25J 7620
		5V 1700	15J 4318	8V 3150	25J 8001
		5V 1800	15J 4572	8V 3350	25J 8509
		5V 1900	15J 4826	8V 3550	25J 9017
		5V 2000	15J 5080	8V 3750	25J 9525
		5V 2120	15J 5385	8V 4000	25J 10160
		5V 2240	15J 5690	8V 4250	25J 10795
		5V 2360	15J 5994	8V 4500	25J 11430
		5V 2500	15J 6350	8V 4750	25J 12065
		5V 2650	15J 6731	8V 5600	25J 14224
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		

Mindestabnahmemenge für nicht in der Liste aufgeführte Abmessungen **3V / 5V / 8V** auf Anfrage.

## Kraftbänder mit Schmalkeilriemen

Profil <b>SPA</b>		Profil <b>SPB</b>		Profil <b>SPC</b>	
Profil	Lw = LD Richtlänge mm	Profil	Lw = LD Richtlänge mm	Profil	Lw = LD Richtlänge mm
SPA	1250	SPB	2000	SPC	3000
SPA	1400	SPB	2120	SPC	3150
SPA	1500	SPB	2240	SPC	3350
SPA	1600	SPB	2360	SPC	3550
SPA	1700	SPB	2500	SPC	3750
SPA	1800	SPB	2650	SPC	4000
SPA	1900	SPB	2800	SPC	4250
SPA	2000	SPB	3000	SPC	4500
SPA	2120	SPB	3150	SPC	4750
SPA	2240	SPB	3350	SPC	5000
SPA	2360	SPB	3550	SPC	5300
SPA	2600	SPB	3750	SPC	5600
SPA	2650	SPB	4000	SPC	6000
SPA	2800	SPB	4250	SPC	6300
SPA	3000	SPB	4500	SPC	6700
SPA	3150	SPB	4750	SPC	7100
SPA	3350	SPB	5000	SPC	7500
SPA	3550	SPB	5300	SPC	8000
SPA	3750	SPB	5600	SPC	8500
SPA	4000	SPB	6000	SPC	9000
SPA	4250	SPB	6300	SPC	9500
SPA	4500	SPB	6700	SPC	10000
		SPB	7100	SPC	10600
		SPB	7500	SPC	11200
		SPB	8000	SPC	11800
				SPC	12500

Kraftbänder Profil SPZ  
auf Anfrage.

Mindestabnahmemenge  
für nicht in der Liste auf-  
geführte Abmessungen  
**SPB / SPC** auf Anfrage.

## Kraftbänder mit klassischen Keilriemen

Profil **A / HA**

Typ	Li = Innenlänge mm	Außen- länge mm
A 47	1200	1236
A 51	1300	1336
A 56	1422	1458
A 57	1450	1486
A 59	1500	1536
A 64	1625	1661
A 67	1700	1736
A 71	1800	1836
A 75	1900	1936
A 79	2000	2036
A 88	2240	2276
A 98	2500	2536
A 100	2540	2576
A 104	2650	2686
A 112	2845	2681
A 120	3048	3084
A 128	3250	3286
A 144	3658	3694
A 158	4000	4036
A 167	4250	4286
A 187	4750	4786

Profil **B / HB**

Typ	Li = Innenlänge mm	Außen- länge mm
B 47	1200	1262
B 51	1300	1362
B 55	1400	1462
B 59	1500	1562
B 61	1550	1612
B 63	1600	1662
B 64	1625	1687
B 67	1700	1762
B 71	1800	1862
B 73	1850	1912
B 75	1900	1962
B 79	2000	2062
B 83	2100	2162
B 88	2240	2302
B 91	2300	2362
B 94 1/2	2400	2462
B 98	2500	2562
B 102	2600	2662
B 106	2700	2762
B 112	2845	2907
B 118	3000	3062
B 120	3048	3110
B 128	3250	3312
B 132	3350	3412
B 140	3550	3612
B 146	3700	3762
B 148	3750	3812
B 158	4000	4062
B 167	4250	4312
B 177	4500	4562
B 187	4750	4812
B 197	5000	5062
B 208	5300	5362
B 220	5600	5662

Mindestabnahmemenge  
für nicht in der Liste auf-  
geführte Abmessungen  
**A / HA – B / HB**  
auf Anfrage.

## Kraftbänder mit klassischen Keilriemen

Profil **C / HC**

Typ	Li = Innenlänge mm	Außen- länge mm
C 90	2286	2361
C 98	2500	2575
C 108	2750	2825
C 120	3048	3123
C 128	3250	3325
C 140	3550	3625
C 146	3700	3775
C 151	3850	3925
C 167	4250	4325
C 177	4500	4575
C 187	4750	4825
C 197	5000	5075
C 208	5300	5375
C 220	5600	5675
C 236	6000	6075
C 248	6300	6375

Profil **D / HD**

Typ	Li = Innenlänge mm	Außen- länge mm
D 98	2500	2611
D 110	2800	2911
D 120	3048	3159
D 128	3250	3361
D 144	3650	3769
D 158	4000	4111
D 162	4115	4226
D 173	4394	4505
D 180	4572	4683
D 195	4953	5064
D 210	5334	5445
D 225	5715	5826
D 240	6096	6207
D 255	6477	6588
D 270	6858	6969
D 285	7239	7350
D 300	7620	7731
D 315	8000	8111
D 330	8382	8493
D 345	8763	8874
D 360	9144	9255
D 390	9906	10017
D 420	10668	10779
D 450	11430	11541
D 480	12200	12311
D 540	13716	13827
D 600	15240	15351
D 660	16764	16875
D 700	17780	17891

Mindestabnahmemenge  
für nicht in der Liste auf-  
geführte Abmessungen  
**C / HC – D / HD**  
auf Anfrage.

Kraftbänder Profil D / HD werden  
auf Anfrage hergestellt.